

**Adjust O Stand (AOS) C10**

cavalletto fisso a 4 gambe regolabile in altezza



Dim. Base: 80x74 cm (lung. x largh.)  
 Dim. Ruote Poliuretano: 6''x3'' (Ø x fascia)  
 N.4 (2+2) ruote su testa

Cavalletti per impieghi pesanti. Ruote doppie in Poliuretano. Soluzione ideale per tubi di grande portata fino a diametri di 60''.

Cod. art.	Descrizione	Portata [kg]	Altezza		Diametro tubi		Peso [kg]
			Min [mm]	Max [mm]	[mm]	["]	
KAOSC10	Cavalletto Mod. AOS - C10	4.540	610	914	50 ÷ 1524	2 ÷ 60	90,0

**Adjust O Stand (AOS) C15**

cavalletto fisso a 4 gambe regolabile in altezza



Dim. Base: 100x90 cm (lung. x largh.)  
 Dim. Ruote Poliuretano: 10''x3'' (Ø x fascia)  
 N.2 (1+1) ruote su testa

Cavalletti per impieghi pesanti. Ruote doppie in Poliuretano. Soluzione ideale per tubi di grande portata fino a diametri di 60''.

Cod. art.	Descrizione	Portata [kg]	Altezza		Diametro tubi		Peso [kg]
			Min [mm]	Max [mm]	[mm]	["]	
KAOSC15	Cavalletto Mod. AOS - C15	6.800	610	914	50 ÷ 1524	2 ÷ 60	135,0