

AEROPROPANO
APPARECCHI PER BRASARE, SALDOBRASARE E RISCALDARE CON GAS PROPANO



La zona più calda della fiamma è nella parte centrale. All'estremità del dardo di colore verde il bruciatore deve funzionare libero da impedimenti che limitino la circolazione dell'aria e lo scarico dei gas carburanti.

Lance e bruciatori da usare in relazione al tipo di lavoro

Tipo di operazione	Lancia con fiamma a turbina Ø mm					Bruciatore con fiamma a pennello Ø mm								
	12	14	16	19	22	19	22	28	32	35	45	51	57	63
Brasatura dolce	•	•				•								
Brasatura forte in lavori di precisione	•	•				•								
Brasatura forte			•	•		•	•	•	•					
Saldobrasatura				•	•		•	•	•	•				
Preriscaldamento-ricottura					•			•	•	•	•	•	•	•
Fusioni di metallo					•			•	•	•	•	•	•	•
Lavori stradali, bitumatura												•	•	•
Riscaldamento piegatura formatura tubi plastica e simili					•	•	•	•						

IMPUGNATURE AIRFLAM



con economizzatore del gas a leva e rubinetto a spillo per la regolazione della fiamma (da completare con dado e portagomma)

cod. art. F292056



Con rubinetto a spillo per la regolazione della fiamma (da completare con dado e portagomma)

cod. art. F292057

Le impugnature AIRFLAM sono costruite in materiale plastico antiurto. Permettono il montaggio rapido di tutti gli accessori illustrati.

Pressione max di alimentazione PROPANO 4 bar

Attacco di entrata G 3/8" sinistro, da completare con dado e portagomma G 3/8".

Attacco di uscita M14 x 1.

Disponibile con attacco entrata M14 x 1 ed uscita M20 x 1.

PROLUNGHE PER BRUCIATORI



cod. art. Prolunga lunghezza

F292064 100 mm

F292065 200 mm

F292066 300 mm

Ideali per piccoli lavori di cablaggio, brasatura, argento, ecc. Per propano alla pressione di 2 bar. Attacco di entrata M20 x 1

BRUCIATORI IN OTTONE



Ideali per piccoli lavori di cablaggio, brasatura, argento, ecc. Per propano alla pressione di 2 bar. Attacco di entrata M20 x 1

BRUCIATORI IN ACCIAIO



BRUCIATORI IN OTTONE

cod. art.	F292069	F292070	F292071	F292072	F292073
Bruciatore Ø	19 mm	22 mm	28 mm	32 mm	35 mm
Consumo	125 g/h	300 g/h	450 g/h	700 g/h	1.800 g/h
Kcal	1.375	3.300	4.950	7.700	17.600

BRUCIATORI IN ACCIAIO

cod. art.	F292074	F292075	F292076	F292077
Bruciatore Ø	45 mm	51 mm	57 mm	62 mm
Consumo	2.500 g/h	3.800 g/h	5.500 g/h	6.700 g/h
Kcal	27.500	41.800	60.500	73.700

LANCE A TURBINA



cod. art.	Lancia Turbo Ø	Consumo	Kcal
F292058	12 mm	85 g/h	935
F292059	14 mm	125 g/h	1.375
F292060	16 mm	180 g/h	2.000
F292061	19 mm	300 g/h	3.300
F292062	22 mm	400 g/h	4.400

Lancia speciale con fiamma avvolgente, ideale per brasature dolci e forti dei tubi, grazie al riscaldamento omogeneo e più rapido del pezzo.

Per gas propano alla pressione di 2 bar. Attacco entrata M14 x 1.