

## Tri-Flex

dischetti ingasatori tripli



Il "Tri-Flex" viene fornito come un'unità completa, quindi non ci sono pezzi sciolti. Composto da due elementi a dischetti a tripla tenuta, un ingresso e un'uscita del gas, un tubo di collegamento e un tubo di gasaggio con nipples. Diversi tipi di tubi di collegamento. Connessione flessibile per i gomiti e una connessione a molla per quando l'utensile deve attraversare più curve, una dopo l'altra. I dischi sono formati da tre labbra e sono resistenti ai raggi UV e alle temperature fino a 340°C per un massimo di un'ora. Il diffusore di gas è realizzato in metallo sinterizzato. Spurgo estremamente breve. Risparmio sui costi di gas e tempo e i cordoni di saldatura sono privi di scolorimento della temperatura. La portata è del 10% del diametro interno del tubo e del 20% se si salda il titanio.

Cod.art.	Descrizione	Range Ø	Tubo di collegamento	
		[mm]	[mm]	tipo
W170017	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 17 mm	13 ÷ 16	80	molla
W170021	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 21 mm	16 ÷ 20	80	molla
W170024	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 24 mm	18 ÷ 23	80	molla
W170030	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 30 mm	23 ÷ 29	80	molla
W170039	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 39 mm	29 ÷ 38	80	molla
W170045	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 45 mm	36 ÷ 43	80	molla
W170057	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 57 mm	42 ÷ 53	120	flessibile
W170060	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 60 mm	45 ÷ 58	120	flessibile
W170070	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 70 mm	55 ÷ 67	120	flessibile
W170082	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 82 mm	68 ÷ 80	150	flessibile
W170095	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 95 mm	79 ÷ 92	150	flessibile
W170117	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 117 mm	98 ÷ 114	150	flessibile
W170145	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 145 mm	120 ÷ 136	150	flessibile
W170176	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 176 mm	150 ÷ 168	150	flessibile
W170182	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 182 mm	155 ÷ 170	150	flessibile
W170220	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 220 mm	190 ÷ 205	250	flessibile
W170231	Kit dischetti ingasatori Mod. Tri-Flex Ø 231 mm	195 ÷ 215	250	flessibile

## Double Flex

dischetti ingasatori doppi



Il sistema "Double Flex" permette di sigillare una porzione interna di un tubo. Grazie alla sua flessibilità l'inserimento è molto semplice e agevole e lo speciale disegno dei dischi, a doppio bordo, garantisce sempre e comunque il sigillo, con conseguente risparmio di gas e minor tempo d'ingasamento. Sono anche compresi il flessibile d'acciaio e il tubo argon. Resistenti fino a 320°C.

Cod.art.	Descrizione	Range Ø	Tubo di collegamento	
		[mm]	[mm]	tipo
99PF270	Kit dischetti ingasatori Mod. Double Flex Ø 270 mm	235 ÷ 260	200	flessibile
99PF290	Kit dischetti ingasatori Mod. Double Flex Ø 290 mm	255 ÷ 280	200	flessibile
99PF310	Kit dischetti ingasatori Mod. Double Flex Ø 310 mm	275 ÷ 300	200	flessibile
99PF330	Kit dischetti ingasatori Mod. Double Flex Ø 330 mm	290 ÷ 320	200	flessibile