

QUICKMATIC : RACCORDI RAPIDI AUTO-OTTURANTI PER TUBI OSSIGAS

I raccordi QUICKMATIC si montano tra due tubi o tra tubi e uscita dal riduttore e/o posti presa. Permettono una connessione rapida. Il raccordo femmina si trova sempre a monte rispetto il flusso del gas ed assicura le due funzioni principali:

- Il bloccaggio durante il funzionamento
- La chiusura automatica dell'alimentazione del gas al disaccoppiamento degli innesti (raccordi auto-otturanti)

Conformità alla norma ISO 7289 ed EN 561

COLLEGAMENTO TRA TUBI:

cod. art.	Tipo gas	Ø tubo [mm]	FEMMINA CON PORTAGOMMA	MASCHIO CON PORTAGOMMA
F011002	1 - gas combustibile	6 e 10		
F011001	2 - ossigeno	6 e 10		
F011003	3 - gas neutro(Argon)	4 e 6,3		
F011005	4 - gas combustibile	6 e 10		
F011004	5 - ossigeno	6 e 10		
F011006	6 - gas neutro(Argon)	4 e 6,3		

COLLEGAMENTO TRA RIDUTTORI e/o POSTI PRESA:

cod. art.	Tipo gas	Ø tubo	Filettatura	FEMMINA CON DADO
F011011	7 - gas combustibile	6 e 10	G 3/8 " Sx	
F011010	8 - ossigeno	6 e 10	G 3/8 "	
F276979	9 - gas neutri	4 e 6,3	G 3/8 "	