

**TUBI GOMMA EN 559**

Conformi alle norme UNI EN ISO 3821- EN 559.

La normativa UNI EN ISO 3821 non prevede una scadenza per il tubo gomma ad uso industriale.

Si consiglia di sostituire i tubi dopo tre anni d'uso intensivo, altrimenti una volta ogni cinque anni anche se apparentemente in buono stato. Monitorare sempre lo stato d'usura dei tubi gomma e di provvedere ad una sostituzione frequente per una maggiore salvaguardia degli operatori.



**tubo singolo** (Il tubo singolo per acetilene e per ossigeno è disponibile anche nei diametri 10 e 12,5 mm)

cod. art.	F010061	F010060	F010062	F010072	9010173	9010172	9010174	F010073
Ø int. [mm]	6,3	6,3	6,3	6,3	8,0	8,0	8,0	10,0
tubo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo
gas	ossigeno	acetilene	propano	argon	ossigeno	acetilene	propano	argon
colore	blu	rosso	arancio	nero	blu	rosso	arancio	nero

**tubo binato**

cod. art.	9010183	9010083	F010076
Ø int. [mm]	6,3	8,0	10,0
tubo	binato	binato	binato
gas	ossigeno /acetilene	ossigeno /acetilene	ossigeno /propano
colore	blu/rosso	blu/rosso	blu/arancio