



2360



2365

cod. art.	mod.	classe	filtrante	pz.
9992360	2360	FFP1	senza valvola	20
9992365	2365	FFP1	con valvola	20

Limiti d'impiego:

polveri fini e nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa fino a **4 x TVL**.

Principali campi di utilizzo:

polveri non tossiche (es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polveri di mattoni, cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, polline, zucchero).



2400



2405

cod. art.	mod.	classe	filtrante	pz.
9992400	2400	FFP2	senza valvola	20
9992405	2405	FFP2	con valvola	20

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi e nebbie/aerosol a base acquosa fino a **12 x TVL**.

Principali campi di utilizzo:

- polveri non tossiche (es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polveri di mattoni, cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, polline, zucchero).

- polveri tossiche (es. polvere di freni, polvere di porcellana, polvere di calcestruzzo, polvere di cotone, polvere di granito, fieno, polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, idrossido di sodio, povere di legno, fumi di ossido di zinco)



2490



2495

cod. art.	mod.	classe	filtrante	pz.
9992490	2490	FFP2	senza valvola	20
9992495	2495	FFP2	con valvola	20

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi e nebbie/aerosol a base acquosa fino a **12 x TVL**.

Principali campi di utilizzo:

- polveri non tossiche (es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polveri di mattoni, cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, polline, zucchero).

- polveri tossiche (es. polvere di freni, polvere di porcellana, polvere di calcestruzzo, polvere di cotone, polvere di granito, fieno, polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, idrossido di sodio, povere di legno, fumi di ossido di zinco)



2435



2445

cod. art.	classe	mod.	filtrante	pz.
9992435	FFP2	2435	con valvola ai carboni attivi	10
9992445	FFP2	2445	con valvola ai carboni attivi	10

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche – nebbie/aerosol a base acquosa fino a **10 x TVL**.

Principali campi di utilizzo:

- polveri non tossiche (es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polveri di mattoni, cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, polline, zucchero).

- polveri tossiche (es. polvere di freni, polvere di porcellana, polvere di calcestruzzo, polvere di cotone, polvere di granito, fieno, polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, idrossido di sodio, povere di legno, fumi di ossido di zinco).

Vapori organici in concentrazione inferiore al TVL e odori sgradevoli.

Applicazioni come sgrassaggio, verniciatura o presenza di solventi, spazzatura o rifiuti organici.

Morbida flangia nasale interna - Elastico con chiusura a clip.

Mod. 2445 specifico per saldatura con protezione da ozono e fumi generati da saldatura es. Mig, Tig, Mag, Mma.



3405

cod. art.	mod.	classe	filtrante	pz.
9993405	3405	FFP3	con valvola	5

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi e nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa fino a 50 x TVL.

Principali campi di utilizzo:

- polveri non tossiche (es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polveri di mattoni, cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, polline, zucchero).
- polveri tossiche (es. polvere di freni, polvere di porcellana, polvere di calcestruzzo, polvere di cotone, polvere di granito, fieno, polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, idrossido di sodio, polvere di legno, fumi di ossido di zinco)
- Fibre di ceramica, cromati, cromo, cobalto, nickel, microrganismi, sostanza radioattive o biochimiche attive.

Guarnizione di tenuta interna lavabile. Elastico con chiusura a clip.



2370



2375



cod. art.	mod.	classe	filtrante	pz.
9992370	2370	FFP1	senza valvola - pieghevole	10
9992375	2375	FFP1	con valvola - pieghevole	10



2470



2475



cod. art.	mod.	classe	filtrante	pz.
9992470	2470	FFP2	senza valvola - pieghevole	10
9992475	2475	FFP2	con valvola - pieghevole	10