

**CANNELLO FROVER****CANNELLO COMPONIBILE PER SALDATURA , BRASATURA, RISCALDO E TAGLIO**

Cannello a lance ricambiabili particolarmente dimensionato per eseguire qualsiasi operazione di saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio. Conforme alle norme ISO ed UNI. L'assortimento si compone di una completa gamma di lance che possono essere applicate su due tipi di impugnatura di diverso profilo. Indicato per la saldatura e brasatura da 0,3 a 20 mm ; il riscaldamento di grossa potenza ; il taglio fino a 200 mm. Composto da: Impugnatura monoblocco stampata; rubinetti con perno in acciaio inox; volantini in ottone a profilo speciale; portagomma smontabile per tubo Ø 6,3 -8 mm e dado 3/8"G



Impugnatura in ottone - cod. F290004

impugnatura in alluminio  
cod. F290003**LANCE COMPLETE**

CON MISCELATORE E PUNTA IN RAME SPECIALE

**Acetilene**

cod. art.	portata	spessore
F290025	40 lt/h	0,4 mm
F290026	80 lt/h	0,8 mm
F290027	160 lt/h	2,0 mm
F290028	225 lt/h	3,0 mm
F290029	315 lt/h	4,0 mm
F290030	500 lt/h	5,0 mm
F290031	800 lt/h	8,0 mm
F290032	1250 lt/h	14 mm
F501494	1800 lt/h	18 mm

**PUNTE DI RICAMBIO****Acetilene**

cod. art.	portata	spessore
F294019	40 lt/h	0,4 mm
F294020	80 lt/h	0,8 mm
F294021	160 lt/h	2,0 mm
F294022	225 lt/h	3,0 mm
F294023	315 lt/h	4,0 mm
F294024	500 lt/h	5,0 mm
F294025	800 lt/h	8,0 mm
F294026	1250 lt/h	14 mm
F294027	1800 lt/h	18 mm

**LANCE CURVABILI****Acetilene**

cod. art.	portata	spessore
F290033	225 lt/h	3,0 mm
F290034	315 lt/h	4,0 mm
F290035	500 lt/h	5,0 mm

**LANCE COMPLETE DI MISCELATORE E CANNUCCIA IN RAME SPECIALE CON ESTREMITA' MARTELLATA**