

CANNELLO MINIFROVER

CANNELLO componibile per saldatura, brasatura e riscaldamento

Cannello a lance ricambiabili di piccole dimensioni, leggero e maneggevole ideale per il settore idraulico.
Conforme alle norme ISO ed UNI 5172.

Indicato per:

LA SALDATURA E BRASATURA DA 0,2 a 14 mm - IL RISCALDO - IL TAGLIO FINO A 50 mm

IMPUGNATURA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO STAMPATO - RUBINETTI CON PERNO IN ACCIAIO INOX - VOLANTINI IN OTTONE A PROFILO SPECIALE
portagomma smontabili per tubo Ø 6,3 mm e dado G1/4" - Impugnatura super leggera pesa solo 375 g



impugnatura cod. art. F290002

LANCE COMPLETE

CON MISCELATORE E PUNTA IN RAME SPECIALE

Acetilene

cod. art.	portata	spessore
F290005	25 lt/h	0,25 mm
F290006	40 lt/h	0,4 mm
F290007	80 lt/h	0,8 mm
F290008	160 lt/h	2,0 mm
F290009	225 lt/h	3,0 mm
F290010	315 lt/h	4,0 mm
F290011	500 lt/h	5,0 mm
F290012	800 lt/h	8,0 mm

Propano/Metano

cod. art.	portata	spessore
F290017	25 lt/h	0,25 mm - 0 TPM
F290018	40 lt/h	0,4 mm - 1 TPM
F290019	80 lt/h	0,8 mm - 2 TPM
F290020	160 lt/h	2,0 mm - 3 TPM
F290021	315 lt/h	4,0 mm - 4 TPM
F290022	500 lt/h	5,0 mm - 5 TPM
F290023	800 lt/h	8,0 mm - 5 TPM
F290024	1250 lt/h	14 mm - 7 TPM

PUNTE DI RICAMBIO

acetilene

propano/metano

Acetilene

cod. art.	portata	spessore
F294002	25 lt/h	0,25 mm
F294003	40 lt/h	0,4 mm
F294004	80 lt/h	0,8 mm
F294005	160 lt/h	2,0 mm
F294006	225 lt/h	3,0 mm
F294007	315 lt/h	4,0 mm
F294008	500 lt/h	5,0 mm
F294009	800 lt/h	8,0 mm
F294010	1250 lt/h	14 mm

Propano/Metano

cod. art.	portata	spessore
F294011	25 lt/h	0,25 mm - 0 TPM
F294012	40 lt/h	0,4 mm - 1 TPM
F294013	80 lt/h	0,8 mm - 2 TPM
F294014	160 lt/h	2,0 mm - 3 TPM
F294015	315 lt/h	4,0 mm - 4 TPM
F294016	500 lt/h	5,0 mm - 5 TPM
F294017	800 lt/h	8,0 mm - 6 TPM
F294018	1250 lt/h	14 mm - 7 TPM

LANCE CURVABILI**Acetilene**

cod. art.	portata	spessore
F290014	160 lt/h	2 mm
F290015	225 lt/h	3 mm
F290016	315 lt/h	4 mm

LANCE COMPLETE DI MISCELATORE E CANNUCCIA IN RAME SPECIALE