POSTAZIONE OXYPRATIC 3100

La combinazione di una bomboletta di ossigeno ad una bomboleta di gas combustibile permette di raggiungere temperature di riscaldamento molto importanti.

- Potenza e prestazioni: temperature di fiamma > 3.000 °C
- Versatilità: utile per brasatura saldatura e riscaldamento
- Fllessibilità di utilizzo in tutte le posizioni
- Per l'utilizzo con metalli non saldabili con procedimenti ad arco elettrico rame,ferro…..ecc
- Ideale per operazioni su spessori molto sottili
- Buona estetica dei giunti
- Consente interventi e riparazioni in punti difficili da raggiungere

cod. art. F266211

LA POTENZA DELLA FIAMMA IN UN KIT ULTRACOMPATTO.

- **Temperatura della fiamma > di 3.000 °C**
- **Autonomia:**
  - Ossigeno fino a 2 h ,
  - Gas combustibile ad alte prestazioni (POWERMIX 3100) fino 9 h 30'.

COMPOSIZIONE:

- kit portabombole
- 1 cartuccia a perdere Ossigeno 110 bar,
- 1 cartuccia a perdere POWERMIX 3100
- riduttori con valvola di sicurezza e sistema antiritorno
- Impugnatura cannello con lancia 50 l/h con rubinetti per la regolazione fine della fiamma
- 1 punta supplementare,
- 1,5 m di tubo binato,
- occhiali grado 5
- manuale d'utilizzo.

Peso 1 kg
certificato CE, TUV, Certigaz
conf. da 2 pz

RICAMBIO CARTUCCIA POWERMIX 3100
cartuccia a perdere con valvola
gas combustibile ad alto potere calorifico
(miscela 65% Butano 35% Propano Propilene)
Pressione costante
Utilizzazione a basse temperature
Temperatura di riscaldamento > 2.000 °C
Temperatura di riscaldamento con ossigeno > 3.000 °C
Contenuto: 336 g (600 ml)
conf. da 12 pz
cod. art. F266211

RICAMBIO CARTUCCIA OSSIGENO 110 bar
cartuccia a perdere con valvola
contenuto: 110 litri
conf. da 12 pz
cod. art. F266211